



CV 500

Bianchi

Högtryckslösning.

Användarvänlig fullt programmerbar automat som serverar egen kopp eller 500 engångsbägare, och upp till 48 programmerbara val, helt anpassningsbar efter era önskemål.

Äntligen kan Ni i en och samma automat servera 2 sorts kaffe, en från bönor och en instant. Automaten ger Er en härlig riktig espresso, cafelatte, cappuccino eller bara en vanlig god kopp kaffe. Den har förutom detta även socker, mjölktopping och ytterligare en produkt som ni väljer fritt.

Automaten serverar Er alla vanligt önskvärda produkter samt vid behov en bägare om så önskas. Den innehåller den erkänt driftsäkra "espressogrupp" som är en garant för goda drycker och hög driftsäkerhet.

Dimensioner	B = 657 mm, D = 730 mm, H = 1930 mm
Tillval	Visual Smart Programmer för enkel programmering utan att använda PC, Kalldel för att servera kallt vatten, kall instant dryck samt kolsyrat vatten. Vattenmjukgörare för förhindrar kalkuppkomst, Telemetri Kit(GPRS modem + antenn + vaktchip).
Elektricitet	230 V AC, 50 Hz, 1,8 kW Singel Brygg - 2,8 kW färskbrygg
Antal kvarnar	1
Kaffeprodukter	Espressobönor, Instant kaffe, Gräddor, Choklad, Te, Soppa, Socker, Bägare, Mjölkers.
Bönbehållare	1 bönbehållare, 4 instant-kanistrar, socker. Utrustad med Bianchi patenterad espressogrupp
Övrigt	Vattenansluten, programmerbar i Windowsmiljö, förberedd för fjärrstyrning via GPRS-modul
Kapacitet	500 engångsbägare eller egen kopp/kanna
Serverar	Kaffe, kaffekanna, espresso, dubbel espresso, cappuccino, latte, machiatto, te, vatten mm mm

Alla kanistrar är enkelt åtkomliga för smidig påfyllning och service. Förstärkt cabinet med anti-vandal gångjärn samt dörrlås med programmerbar kod. Food plast med en patenterad bactericide tillsats i komponenter som är i kontakt med vatten. Mixers och värmekammare är utdragbara för att göra service enkel. Bägardispenser justerbar för olika diameters; samt justerbar skeddispenser från 90 to 105 mm. Kompatibel med de flesta kommunikations protokoll. Flash microprocessor teknologi programmerbar i Windows miljö. Förberedd för fjärrstyrning av automat via GPRS modul.

